

MANYETİK KARIŞTIRICI CİHAZI
MAGNETIC MIXER DEVICE



Temel bir laboratuvar cihazı olan manyetik karıştırıcı, ısıtıcı ve ısıtıcısız olarak iki alternatifli üretilmektedir. Laboratuvarlardaki kimyasal ve sıvıları cam kaplar içerisinde oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır.

Karıştırma hızı elektronik dimmer sayesinde 0 – 1400 d/dak. arasında kontrol edilebilir. Isıtıcı özelliği ile sıvıları aynı zamanda ısıtma olanağı sağlamaktadır. Isıtıcı plaka sıcaklığı analog termostat veya dijital termostat ile maksimum 400°C'ye kadar kontrol edilebilir. Sıcaklık ve hız ayarları birbirinden bağımsız olarak kontrol edilir.

Cihazlar tek gözlü 3 gözlü ve 6 gözlü ısıtıcı model ve tek gözlü ve 6 gözlü ısıtıcısız olarak 5 ayrı modelde üretilmektedir.

A laboratory device, the main magnetic stirrer, heater and the two alternatives are manufactured without heater. Laboratory chemicals and liquids in glass containers will mix with the magnetic field effect. Stirring speed thanks to electronic dimmer from 0 to 1400 r / min. between can be controlled. Characterized by also heating the heater fluid over the internet. Heater plate temperature or analog thermostat with a digital thermostat can be controlled up to a maximum of 400 ° C. Temperature and speed settings are controlled independently.



MANYETİK KARIŞTIRICI CİHAZI
MAGNETIC MIXER DEVICE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

MODELLER / MODELS	F 150 MH	F 300 MH	F 600 MH	F 150 M	F 600 M
Isı Kontrol Sistemi Control system	Analog Termostat veya Dijital Termostat Analogue or Digital Thermostats			—	—
Sıcaklık Çalışma Sınırları Temperature Limits	Ortam Sıcaklığı + 50 ° C / 350 ° C Ambient Temperature + 50 ° C / 350 ° C				
Isı Hassasiyeti Heat Sensitivity	± 10 ° C				
Hız Kontrol Sistemi Speed Control System	Elektronik Dimmer Devre / Electronic Dimmer Circuit				
Motor ve Dönüş Hızı Motor and Return Speed	20 W Gölge Asenkron , 1400 rpm				
Besleme Gerilimi Voltage	220 V / 50 Hz				
Karıştırma Kapasitesi Mixing Capacity	Suda 15 lt / 15 liters water				
Isıtıcı Ölçüsü Heater Size	Ø 150 mm	3 x Ø 150 mm	6 x Ø 150 mm	—	—
Isıtıcı Yapısı Heater Structure	Isıl İşleme Mukavemetli Alüminyum Plaka Thermal Processing Strength Aluminum Plate			—	—
Emniyet Sistemi Safety System	Enerji Giriş Sigorta Korumalı Power Input Fuse Protection				
Dış Yüzey Yapısı External Surface Structure	Elektrostatik Toz Boyalı DKP Çelik Sac / Electrostatic Painted DKP Steel Sheet				
Dış Ölçüler (ExDxY) mm External Dimensions (WxDxH)	190x230x150	550x230x150	550x450x150	190x230x120	400x340x120
Ambalajsız Ağırlık Unpacked Weight	4 kg	10 kg	16 kg	3 kg	8 kg
Opsiyonlar / Options	Paslanmaz Isıtıcı Plakalar Direk Kap İçinden Ölçüm Yapan Kontak Termometreli Dijital Mikroişlemci Stainless Heater Plates Direct-Contact Thermometer Digital microprocessor for the measurement in container				

Rakamlar yaklaşık olup , görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir.

Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif hakkı saklıdır.İzinsiz kullanılamaz. Product images and specifications of the copyrighted reserved

